

Sistemas de transporte para palets Conjunto de elementos destinados a optimizar los flujos de mercancía y aumentar la productividad





Los transportadores para palets son elementos dedicados al traslado, acumulación y/o distribución de la mercancía hacia las posiciones específicas que requiera la operativa logística de un almacén, de una fábrica o entre ambos. Su objetivo es lograr la máxima eficiencia en los procesos de entrada, expedición y manipulación de las unidades de carga.

Desde que la materia prima entra en la fábrica hasta que el producto final se sirve al cliente existen numerosos movimientos de transporte de la mercancía. En la mayoría de casos, son repetitivos, con trayectorias similares y realizados de forma manual o mediante equipos de manutención convencionales dirigidos por un operario. Estas operativas suponen también costes económicos importantes y el empleo de recursos adicionales para las empresas, lo cual encarece el precio final del producto.

La adopción de un sistema de transporte para palets posibilita optimizar estos flujos, aumentando la productividad y disminuyendo al mínimo la manipulación manual de la carga.

Aunque la implementación de transportadores se asocia generalmente a instalaciones con un alto grado de automatización, en realidad, los circuitos de transportadores son cada vez más comunes en almacenes convencionales. Y esto, especialmente, gracias a la nueva

generación de elementos plug & play, que ofrecen una gran facilidad de montaje de los circuitos simples al no necesitar ningún tipo de programación.

La amplia gama de elementos de transporte para cargas pesadas de Mecalux y la dilatada experiencia implementando este tipo de soluciones, nos permiten ofrecer un asesoramiento personalizado para elegir en cada caso la mejor opción, en base a los datos logísticos y operativos de cada almacén.



### **ÍNDICE**

### Ventajas destacadas

### Tipos de circuitos

- Circuitos simples plug & play
- Circuitos simples con módulo de control
- Circuitos de complejidad media
- Circuitos de complejidad alta
- Observaciones sobre seguridad

### Elementos de transporte básicos

- Transportador de rodillos
- Transportador de cadenas
- Transportador mixto de rodillos y cadenas
- Transportador giratorio de rodillos o de cadenas

### Elementos de transporte complementarios

- Transportador giratorio mixto de rodillos y cadenas
- Transportador de acúmulo mecánico
- Transportador de acúmulo secuencial
- Transportador de rodillos con embocadura a nivel del suelo
- Mesa hidráulica de tijera con rodillos
- Mesa hidráulica
- Lanzadera
- Elevador
- Carro transferidor
- Remontador
- Apilador/Desapilador de palets
- Conector abatible para transportadores de cadenas
- Electrovía

### Elementos de transporte en acero inoxidable

### Elementos de seguridad

- Puesto de inspección de entradas (PIE)
- Cerramientos de seguridad
- Defensas para transportadores
- Red de seguridad horizontal
- Pasos peatonales
- Puertas enrollables

### Elementos de control y gestión

- Software de control Galileo
- Software de gestión Easy WMS

### **Aplicaciones**

Servicios posventa

# Ventajas destacadas

Soluciones de transporte para palets que multiplican la productividad del almacén y reducen los costes



### Aumento de la productividad

La incorporación de sistemas de transporte para palets incrementa el volumen de actividad en todo tipo de almacenes.

- Optimización de los movimientos y de su eficiencia.
- Reducción en los tiempos de carga, descarga y transporte entre puntos distantes de la instalación.
- Flujo constante de producto gracias a los sistemas de acúmulo y funcionamiento en horario continuo de hasta 24 h.
- Prevención de los cuellos de botella.
   Potentes herramientas de simulación realizan pruebas virtuales de flujos. De este modo, se logra una planificación óptima del sistema.



### Ahorro de costes

Mecalux ha logrado la máxima estandarización de este producto para facilitar su fabricación, montaje y puesta en marcha, disminuyendo así su coste.

- Economía de costes laborales. Los operarios dedicados al transporte interno de mercancías pueden ser reubicados en otras funciones
- Rápida amortización de la inversión al eliminar los movimientos repetitivos que se producen en el almacén y aumentar la productividad.
- Ahorro de costes energéticos en las cámaras de frío, ya que la instalación de transportadores para palets conecta la salida de producción con la cámara, evitando pérdidas de temperatura.
- Mantenimiento mínimo y asequible.



3


### **Seguridad**

Una menor manipulación manual de las cargas, así como una reducción en la circulación de carretillas, minimizan el riesgo de accidentes.

Los transportadores para palets incorporan diversos elementos destinados a proteger la mercancía:

- **Elementos mecánicos,** como encauzadores o topes, que dirigen las unidades de carga.
- Elementos electrónicos y de control, como fotocélulas de detección o variadores de frecuencia, que aseguran que los movimientos transmitidos a la unidad de carga sean suaves.

Los cerramientos y mallas de seguridad protegen las zonas potenciales de riesgo de atrapamiento, aplastamiento, caída, etc., cumpliendo la normativa vigente.





### Versatilidad

Una amplia gama de elementos facilita crear infinidad de circuitos.

- Además de configurar diferentes tipos de circuitos, permiten acumular palets, girarlos y elevarlos, conectar áreas de trabajo y plantas con distintas operativas, etc.
- En las instalaciones más simples, el usuario puede construir su propio circuito gracias al sistema plug & play, por el cual se pueden conectar de forma muy sencilla hasta 40 unidades entre sí.
- Son compatibles con los equipos de manutención tradicionales, como carretillas y transpalets, y con transportadores ya existentes.
- Posibilidad de transportar palets de medidas no estándar o de calidad inadecuada mediante la utilización de palets esclavos o soluciones específicas.
- Su estandarización ofrece mayor **flexibilidad** para modificar los circuitos o cambiarlos de ubicación, adaptándose a la evolución de la empresa.





### Control y gestión

Los transportadores de Mecalux son sistemas escalables, que admiten diferentes grados de automatización.

- · En el caso de circuitos de complejidad media o alta, con varios puntos de origen y de destino, los transportadores funcionan bajo la dirección del sistema de control, ya sea mediante un PLC o un PC con el software Galileo de Mecalux, que actúa como cerebro de la instalación.
- En los sistemas más complejos, como en las instalaciones automáticas, los transportadores suelen integrarse con un software de gestión de almacenes, como Easy WMS de Mecalux, que direcciona y controla los palets según un proyecto personalizado.



# Tipos de circuitos

Desde la solución de transporte más simple a la más compleja



Se puede construir una infinidad de circuitos que se adecuan a los más variados requerimientos de transporte de palets, independientemente de su longitud, o de si se deben salvar desniveles, unir diferentes plantas o conectar zonas de paso, bien mediante túneles enterrados o elevados.


La gran mayoría de las necesidades logísticas para el transporte de palets se pueden resolver con circuitos simples o de muy poca complejidad, como, por ejemplo:

- Comunicar puntos de producción entre sí.
- Trasladar palets entre las áreas de producción y los almacenes.
- · Conectar zonas dentro del almacén.

- Unir varias plantas de producción o de almacén.
- Disponer de canales de acúmulo para la descarga de camiones.
- Preparar precargas.

• Habilitar un búfer entre dos áreas






En base a los módulos que se emplean en su construcción, los circuitos pueden clasificarse en:

- 1. Circuitos simples *plug & play*
- 2. Circuitos simples con módulo de control
- 3. Circuitos de complejidad media
- 4. Circuitos de complejidad alta









# 1

### Circuitos simples 'plug & play'

El circuito más simple que se puede construir es el recto. Se compone de solo un tipo de transportadores con la longitud apropiada para conseguir completar la distancia total y/o para el número de palets que se desee tener circulando al mismo tiempo. La elección de módulos de mayor o menor longitud dependerá básicamente de su uso y de la capacidad de acúmulo que se necesite tener.

Además de los módulos de transportadores, que pueden ser de rodillos o de cadenas según el sentido de desplazamiento de los palets, se ha de instalar un armario de potencia y un elemento que active la primera señal de movimiento.

Este tipo de circuitos no precisa ningún tipo de programación, su modo de conexión es *plug & play* (conectar y usar). El montaje es muy sencillo, cada usuario puede conformar su propio circuito. Los módulos se acoplan en línea y se conectan entre sí; cada módulo reconoce e interactúa con el anterior y el posterior.

El elemento que da la primera señal puede ser un simple pulsador manual –que debe activarse una vez se ha dejado el palet y retirado la carretilla—o una fotocélula frontal que haga la misma función, o bien mediante la colocación en el suelo de un bucle inductivo que active la señal cuando la carretilla se ha retirado después de depositar cada palet.

El circuito se complementa con una baliza que indica si el transportador está operativo.

Asimismo, mediante un simple conmutador, se puede invertir el sentido de desplazamiento de todo el circuito, lo cual permite transportar los palets en ambos sentidos. Si el flujo es constante en ambos, será más recomendable construir dos circuitos paralelos independientes con las mismas características.



Con solo estos cinco tipos de transportadores se puede construir cualquier circuito simple:



Transportadores de rodillos



Transportadores de cadenas



Transportador mixto de rodillos y cadenas




Transportador giratorio de rodillos



Transportador giratorio de cadenas







Con estos modelos de transportadores básicos se pueden construir circuitos con trazos irregulares, combinando tramos con módulos de rodillos y otros de cadenas, o con todos los tramos con módulos del mismo tipo.



# Circuitos combinados de transportadores de rodillos y cadenas

Formados por módulos de rodillos y de cadenas que se van alternado por tramos. Para cambiar el sentido de circulación de los palets, es necesario instalar un transportador mixto de rodillos y cadenas (o transferencia mixta) en el punto de unión entre dos tramos.

Este cambio se hace a lo largo de todo el recorrido del circuito tantas veces como uniones perpendiculares se produzcan.





### Circuitos con transportadores iguales

En este tipo de circuitos los módulos que lo forman son todos iguales, bien de rodillos o de cadenas, de modo que los palets se desplazan a lo largo de todo el recorrido en el mismo sentido.


En estos casos, para unir dos tramos con un cambio de dirección, se utiliza un transportador giratorio, que posibilita giros en ángulos rectos o no rectos, adaptándose mejor a recorridos más irregulares.





Los circuitos *plug & play* deben cumplir una de las siguientes condiciones:

- Tener un solo origen y un solo destino.
- Tener un solo origen y un solo destino, que además sea reversible.
- Tener varios orígenes y un solo destino.







# Circuitos simples 'plug & play' con elementos adicionales

Este tipo de circuitos puede ampliar sus funcionalidades con la integración de elementos que incorporen su propio módulo de control independiente. Los transportadores básicos solo dan o reciben señales de presencia o finalización de movimiento.

Es posible incorporar uno o varios de los siguientes elementos:



Transportadores de rodillos con embocadura para carga con transpalet. Son imprescindibles para operar a ras de suelo cuando se manipula la mercancía con transpalets. Se presentan con y sin elevación.



Lanzaderas simples. Pueden actuar como transportador principal de un circuito con varios orígenes y un solo destino, uniendo los distintos puntos entre sí. Es una buena opción cuando el flujo de movimientos no es elevado y se requiere salvar grandes distancias al menor coste.



**Dispositivos externos.** En un circuito pueden instalarse enfardadoras, flejadoras, básculas, puertas de apertura automática, etc., con su propio módulo de control. Su interacción con los transportadores es muy simple.



Transportadores de rodillos de acúmulo mecánico. Pueden transportar de forma continua o acumular hasta 16 palets de 1.200 mm de largo por cada tramo de transporte. Son una buena opción para formar circuitos rectos y acumular palets de forma continuada.






Elevadores. Permiten salvar grandes desniveles, comunicar plantas entre sí o incluso unir dos edificios separados por una calle, mediante la construcción de un puente cubierto o un túnel.



Mesa elevadora para transportador. Salvan pequeños desniveles existentes en el suelo, cambiando la altura de transporte.



También los circuitos de un solo origen y varios destinos pueden ser reversibles, incluso si el elemento principal es una lanzadera simple, instalando un conmutador selector de canales de destino y de acción manual.

La ilustración superior representa un bloque de estanterías dinámicas con transportadores en ambos pasillos. El de la izquierda, para las salidas de mercancía, cuenta con varios orígenes y un único destino, por ello, no requiere de ningún módulo de control. El de las entradas precisa de un selector manual que indique a qué destino debe dirigirse el palet, ya que el circuito dispone de una sola entrada y varios puestos de recogida donde el operario espera para colocar el palet en las estanterías.






Los productos procedentes de las líneas de fabricación o preparación **se acumulan y clasifican en transportadores de cadenas.** 



Los palets procedentes de fabricación o recepción de mercancía **se trasladan a una de las estaciones de destino** ubicadas en un extremo del almacén.




Los palets procedentes del almacén o de las zonas de picking se clasifican en canales de precarga mediante una lanzadera.



En este ejemplo, los palets procedentes de producción se desplazan hacia los canales de salida, siendo la lanzadera la encargada de unir los distintos canales de origen con los de destino.

Además de todos los elementos del grupo anterior, estos circuitos también pueden incluir transportadores rectos de acúmulo (de rodillos o cadenas), que admiten hasta cuatro palets. La posición de cada palet se gestiona mediante fotocélulas. Por este motivo, precisan de unos módulos de control y una programación muy sencilla para poder funcionar según unas reglas determinadas.



# 3


## Circuitos de complejidad media

En estos circuitos es necesario disponer de un software específico de control, como puede ser el programa Galileo de Mecalux, y un hardware apropiado, debido a que los orígenes y destinos son ya muy variados y con diferentes interacciones.

También, estos se componen principalmente de módulos y elementos básicos, pero comunican varias zonas distintas. Veamos algunos ejemplos.







Circuito que actúa como **búfer intermedio entre dos áreas de producción,** con transportadores de acúmulo secuencial o mecánico atendidos por dos lanzaderas simples, una a cada lado, que comunican los distintos canales.





Aquí se representa un **circuito que une distintas partes dentro de un almacén,** incluyendo zonas de tratamiento estancas. También utilizan lanzaderas como elemento de clasificación y recepción.





En este caso, los transportadores comunican distintas zonas de producción y estas, a su vez, con el almacén. Incluyen conexiones directas con las salidas de las máquinas de conformación de palets, las entradas a través de carretillas elevadoras y la zona de verificación y control de calidad.



En este ejemplo, se aprecia la conexión de los muelles de entrada y salida con las cabeceras de los pasillos del almacén, donde carretillas torre trilaterales se encargan del movimiento entre estas posiciones y las ubicaciones de las estanterías. La comunicación entre distintos pasillos del almacén puede tener lugar mediante transportadores o lanzaderas. La lanzadera (última imagen) se encarga de comunicar los transportadores de los pasillos con los de entrada y salida en la zona de recepción y expedición; su programación tiene poca complejidad.



Estos circuitos abarcan una infinidad de soluciones, combinando elementos básicos con otros más específicos, tanto en zonas de producción o almacenaje, como en conexiones entre ambas.


Suelen ser instalaciones que forman parte de una solución que incluye, en la mayoría de casos, almacenes automáticos, con flujos

muy elevados y multitud de orígenes y destinos. Por este motivo, los circuitos de complejidad alta suelen integrarse con un software de gestión de almacenes, como Easy WMS de Mecalux, que automatiza y optimiza todos sus movimientos en comunicación con el ERP de la empresa. Easy WMS está desarrollado para que su implantación sea escalable, en

función de la complejidad logística de la instalación, siendo 100% personalizable.

La ilustración de esta página es un claro ejemplo de la complejidad que puede alcanzar una instalación formada por circuitos de transportadores de rodillos y cadenas.







### Observaciones sobre seguridad

Una vez instalado el circuito, cualquiera que sea su complejidad, el funcionamiento es automático y es necesario que esté protegido en ciertas partes móviles, según las normativas locales. Cuando esto ocurre, se debe realizar una evaluación de riesgos, como en cualquier otra área productiva, e instalar los sistemas de protección más adecuados (ver apartado "Elementos de seguridad"). Independientemente de lo que establezcan las normativas, es imprescindible proteger los elevadores, lanzaderas y otros elementos de forma segura para evitar la entrada de personas en su radio de acción.



Los circuitos se complementan con cerramientos de seguridad, como paneles de malla y puertas con control de acceso, que ofrecen la máxima protección para los operarios de la instalación.













# Elementos de transporte básicos

Rodillos o cadenas para transportar palets de la forma más eficiente posible





### Transportador de rodillos



Este elemento de transporte es capaz de realizar desplazamientos longitudinales y cubrir largas distancias a bajo coste, transportando cargas entre varios puntos de una instalación. Los palets se trasladan con los patines alineados en el sentido del desplazamiento y apoyados perpendicularmente sobre los rodillos.

Mecalux dispone de transportadores adaptados a diferentes anchos de palet (800, 1.000, 1.200 mm y medios palets).



### **DATOS TÉCNICOS**

Requisitos: europalet, según UNE-EN 13698:2003

Dimensiones máx. de la carga:

900 / 1.100 / 1.300 x 1.300 mm

Longitudes estándar: 1.340 / 2.676 / 3.010 mm

Distancia entre rodillos: 167 mm

Diámetro de rodillos: 80 mm

Guiado de palets: ruedas guía

Freno: opcional

Tope mecánico en extremo: opcional

Altura de transporte estándar:

600/900/1.100 mm

Peso máx. de la carga: 1.500 kg

Velocidad: 10-20 m/min

Rango de temperatura: +40°C a -30°C

y máx. 70% humedad

### Transportador de cadenas



Elemento para el transporte de palets con los patines orientados en sentido perpendicular a su desplazamiento (europalet manipulado por el lado de 1.200 mm). Un único ancho permite transportar todo tipo de palets. Para medios palets es necesario un módulo específico con cuatro ramales de cadenas.

Si la base de la unidad de carga, el palet, es de buena calidad y tiene las medidas estándar de un europalet, lo normal será instalar transportadores con dos ramales de cadenas. En caso contrario, se instalarán transportadores con tres o cuatro ramales para ofrecer más puntos de apoyo.





### **DATOS TÉCNICOS**

Requisitos: europalet, según UNE-EN 13698:2003

Dimensiones máx. de la carga:

900 / 1.100 / 1.300 x 1.300 mm

Longitudes a cubrir:

longitudes disponibles + 70 mm

Guiado de palets: encauzadores opcionales

Longitudes estándar: 1.302/2.006/2.710 mm

Tope mecánico en extremo: opcional

Altura de transporte estándar: 650/950/1.150 mm

Peso máx. de la carga: 1.500 kg

Velocidad: 10-20 m/min

Ramales de cadenas: 2, 3 o 4 según configuración

Rango de temperatura: +40 °C a -30 °C

y máx. 70% humedad

### Transportador mixto de rodillos y cadenas



Transportador combinado de rodillos y cadenas que admite cambiar la dirección y orientación del desplazamiento del palet. Los rodillos quedan fijos a una bancada y las cadenas se colocan sobre un bastidor de elevación. La altura del transportador de cadenas siempre es 50 mm mayor que el de rodillos para facilitar su correcto funcionamiento.

La unión de ambos componentes en un solo elemento resulta la opción más adecuada para salvar los cambios de dirección y de sistema de transporte, ya sea de cadenas a rodillos o viceversa.

Dentro de su configuración, se puede optar por transportadores de 800, 1.000 y 1.200 mm de ancho. También hay disponible un módulo específico para transportar medios palets.



### **DATOS TÉCNICOS**

Requisitos: europalet, según UNE-EN 13698:2003

Dimensiones máx. de la carga:

900 / 1.100 / 1.300 x 1.300 mm

Peso máx. de la carga: 1.500 kg

Altura de transporte estándar de cadenas:

650/950/1.150 mm

Altura de transporte estándar de rodillos:

600/900/1.100 mm

Diámetro de rodillo: 80 mm

Tope anticaída en rodillos: opcional

Tope anticaída en cadenas: opcional

Tope abatible en rodillos: opcional

Velocidad: 10-20 m/min

Ciclo de elevación: 3 s

Ramales de cadenas: 2, 3 o 4 según configuración

Fotocélulas de entrada: 2

Rango de temperatura: +40°C a -30°C

y máx. 70% humedad

### Transportador giratorio de rodillos o de cadenas



El transportador giratorio de rodillos o cadenas permite cambiar la dirección de la marcha del palet y mantener la orientación de desplazamiento de la carga entre líneas quebradas de transportadores del mismo tipo (rodillos o cadenas).

Puede direccionar el palet hacia cualquier ángulo respecto a la dirección de entrada. Es posible transportar palets de 800, 1.000 y 1.200 mm de ancho. También hay disponible un módulo específico para medios palets, tanto con rodillos como con cadenas.





### **DATOS TÉCNICOS**

Requisitos: europalet, según UNE-EN 13698:2003

Dimensiones máx. de la carga: 900 / 1.100 / 1.300 x 1.300 mm

Peso máx. de la carga: 1.500 kg

Altura de transporte estándar de cadenas: 650/950/1.150 mm

Altura de transporte estándar de rodillos: 600/900/1.100 mm

Diámetro externo: 1.730 / 1.830 / 1.975 mm

Diámetro de rodillos: 80 mm

Velocidad: variable hasta 20 m/min

Ramales de cadenas: 3 o 4 según configuración

Tiempo de giro: 90° en 4 s

Detectores de posición: 2

Fotocélulas palpadoras de entrada: 2

Fotocélulas réflex: 1/2

Rango de temperatura: +40°C a -30°C


y máx. 70% humedad





# Elementos de transporte complementarios

Sistemas de acumulación, transporte y elevación y elementos auxiliares para un movimiento fluido e ilimitado



### Transportador giratorio mixto de rodillos y cadenas



El transportador giratorio con rodillos y cadenas permite modificar el sentido de la marcha del palet, así como su orientación de transporte con posibilidad de cambiar de cadenas a rodillos, o a la inversa, en línea recta.

Dentro de su configuración, se puede optar por transportadores de 800, 1.000 y 1.200 mm de ancho. También hay disponible un módulo específico para transportar medios palets.





### **DATOS TÉCNICOS**

Requisitos: europalet, según UNE-EN 13698:2003

Dimensiones máx. de la carga:

900 / 1.000 / 1.300 x 1.300 mm

Peso máx. de la carga: 1.500 kg

Altura de transporte estándar de cadenas:

650/950/1.150 mm

Altura de transporte estándar de rodillos:

600/900/1.100 mm

Diámetro de rodillos: 80 mm

Velocidad: variable hasta 20 m/min

Ramales de cadenas: 3 o 4 según configuración

Fotocélulas palpadoras de entrada: 2

Fotocélulas réflex: 1/2

Rango de temperatura: +40°C a -30°C

y máx. 70% humedad

### Transportador de acúmulo mecánico



Sistema de rodillos embragados que facilita la acumulación de varios palets, reduciendo costes de material y de mantenimiento. Aporta un movimiento de cargas unitario y es capaz de transportar desde cuatro hasta 16 palets en una misma línea accionada por un solo motor o cuatro líneas en paralelo de hasta cuatro unidades de carga cada una.

Los circuitos se forman uniendo diferentes tramos, pero al principio y al final se necesita un módulo individual de rodillos, un elevador u otro elemento con movimiento autónomo.

### **DATOS TÉCNICOS**

Requisitos: europalet, según UNE-EN 13698:2003

Dimensiones máx. de la carga: 900 x 1.300 mm

Longitudes disponibles: n° de palets x 1.352 mm

Diámetro de rodillos: 80 mm

Distancia entre rodillos: 167 mm

Guiado de palets: ruedas guía

Altura de transporte estándar: 600 mm

Peso máx. de la carga: 1.000 kg

Velocidad: 7 m/min

Rango de temperatura: +40 °C a -30 °C

y máx. 70% humedad

Conjunto fotocélula palpadora: según

configuración



### Transportador de acúmulo secuencial



Se trata de transportadores rectos (de rodillos o cadenas) capaces de realizar desplazamientos longitudinales y cubrir largas distancias a un coste contenido, transportando cargas entre varios puntos de la instalación. El transporte es secuencial, ya que está preparado para transportar hasta 4 palets/módulo a la vez. La gestión de posición de cada palet se controla mediante fotocélulas que permiten acumularlos manteniendo una pequeña separación entre ellos.

La velocidad está limitada a 8 m/min, pero con la posibilidad de poder trabajar como búfer y tener un mayor número de palets acumulados en el circuito. Pueden estar combinados con un transportador individual en las entradas y salidas. Funcionan mediante una secuencia determinada y un sistema de control electrónico.

### **DATOS TÉCNICOS**

Requisitos: europalet, según UNE-EN 13698:2003

Dimensiones máx. de la carga: 900 / 1.100 / 1.300 x 1.300 mm

### Longitudes disponibles:

Transportador de rodillos: 2.839 mm (2 cargas) 4.175 mm (3 cargas) / 5.511 mm (4 cargas) Transportador de cadenas: desde 2.108 a 5.736 mm

Guiado de palets: ruedas guía

### Altura de transporte estándar:

600/900/1.100 mm (rodillos) 650/950/1.150 mm (cadenas)

Peso máx. de la carga: 4 x 1.500 kg

Velocidad: 8 m/min

Ramales de cadenas: 3 o 4 según configuración

Rango de temperatura: +40°C a -30°C

y máx. 70% humedad

Conjunto fotocélula palpadora: 1



### Transportador de rodillos con embocadura a nivel del suelo



Este elemento de transporte se utiliza para insertar o expedir unidades de carga en el circuito mediante un transpalet a nivel del suelo, prescindiendo de carretillas elevadoras. No dispone de sistema de elevación, por lo que debe conectarse a una mesa hidráulica o que el resto del transportador se apoye en un nivel inferior.

Es posible optar por transportadores adaptados a palets de 800, 1.000 y 1.200 mm de ancho, así como a medios palets (consultar otras dimensiones de palets o bases de transporte).

# THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

### **DATOS TÉCNICOS**

Longitud disponible: 1.520 mm

Diámetro de rodillos: 60 mm

Guiado de palets: valonas exteriores o laterales

Altura de transporte: 80 mm

Peso máx. de la carga: 1.500 kg

Velocidad: 10-20 m/min

Rango de temperatura: +40°C a -30°C

y máx. 70% humedad

Conjunto fotocélula palpadora: 1 (vel. 10 m/min) /

2 (vel. 20 m/min)





### Transportador a nivel de suelo



Realiza desplazamientos longitudinales a nivel de suelo entre varios puntos de una instalación cuando la altura libre de la planta es insuficiente o no se pueda construir un foso debido a impedimentos constructivos.

Para enlazarlo a otra altura de transporte distinta, se necesitará acoplar un elemento de elevación como una mesa hidráulica o un elevador.

Mecalux dispone de transportadores adaptados a diferentes anchuras de palet (800, 1.000, 1.200 mm y medios palets).



### **DATOS TÉCNICOS**

Requisitos: europalet, según UNE-EN 13698:2003

Dimensiones máx. de la carga:

900/1.100/1.300 x 1.300 mm

Longitudes disponibles:

1.336 mm (mín.) hasta 5.344 mm (máx.)

Diámetro de rodillos: 80 mm

Guiado de palets: valonas laterales

Freno: opcional

Tope mecánico en extremo: opcional

Altura de transporte estándar: 80 / 100 mm

Peso máx. de la carga: 1.500 kg

Velocidad: 10 - 20 m/min

Rango de temperatura: +40°C a -30°C

y máx. 70% humedad

### Mesa hidráulica



Para respetar la posición ergonómica del operario en los puestos de picking, es aconsejable contar con este tipo de mesas. Su función es adaptar la altura de la mercancía a la posición correcta de manipulación en operaciones de preparación de pedidos.

La mesa hidráulica también sirve para salvar pequeños desniveles en un circuito de transporte. Las cotas de elevación van desde los 100 mm hasta los 2.000 mm.

Encima de estas mesas se pueden ensamblar transportadores de cadenas o de rodillos de acuerdo a la aplicación y función deseadas.

### **DATOS TÉCNICOS**

Anchura del palet: 800 / 1.000 / 1.200 mm

Peso máx. de la carga: 1.500 kg Longitud disponible: 1.500 mm







### Mesa hidráulica de tijeras con rodillos



Este elemento eleva la unidad de carga de la cota 0 a la altura del circuito, a través de un sistema de elevación hidráulico. Existen dos versiones de este transportador:

### Mesa hidráulica con rodillo completo

Se emplea para salvar pequeños desniveles entre transportadores.

### Mesa hidráulica con rodillo partido

Se instala cuando es necesario elevar la carga desde el suelo hasta la cota de transporte. Además, admite trabajar con transpalet.

### **DATOS TÉCNICOS**

Anchura del palet: 800 / 1.000 / 1.200 mm

Peso máx. de la carga: 1.500 kg

Longitud disponible: 1.675 mm

Altura de transporte nivel inferior: 80 mm

Diámetro de rodillos: 60 mm

Velocidad: 10-20 m/min

Guiado del palet: mediante encauzadores











#### Lanzadera



Sistema de transporte no continuo de unidades de carga. Consiste en un carro que se traslada sobre guías en una trayectoria recta y une varios puntos intermedios. Su longitud se adapta a la distancia a cubrir dado que se monta sobre guías independientes sobre el suelo o empotradas.

Necesita como complemento un mínimo de dos transportadores de rodillos o cadenas, colocados perpendicularmente al sentido de desplazamiento, como estaciones de carga y descarga.

De simple o doble carga (con capacidad para transportar uno o dos palets), en su parte superior puede disponer tanto de horquillas telescópicas como de un transportador de rodillos o cadenas. Es una solución idónea para instalaciones donde se requiera un flujo medio de movimientos.

En el caso de una lanzadera con transportador de rodillos a bordo, este puede ser basculante para adaptarse a la inclinación de los canales dinámicos por gravedad.

## DATOS TÉCNICOS

Velocidad de traslación con carga: hasta 100 m/min Velocidad de traslación sin carga: hasta 140 m/min

Carga máxima: 1.500 kg (1 carga) / 3.000 kg (2 cargas)

Aceleración de traslación con carga: hasta 0,5 m/s<sup>2</sup>
Aceleración de traslación sin carga: hasta 1,0 m/s<sup>2</sup>

Bases de transporte: europalet de 800 / 1.000 / 1.200 x 1.200 mm y medios palets


Velocidad del transportador: variable hasta 20 m/min

Sistema de posicionamiento: telémetro

Sistema de comunicación: fotocélula de infrarrojos

Rango de temperaturas: de +40 °C hasta -30 °C y hasta 70% humedad





#### **Elevador**



Sistema de transporte automático para desplazar verticalmente cargas paletizadas de hasta 1.500 kg. Propicia que los palets circulen de forma fluida y rápida entre distintas plantas o niveles de la instalación, subiendo o bajando la mercancía.

Gracias a un sistema de tracción con contrapeso, las cargas ascienden o descienden hasta la altura deseada.

El transportador que incorpora el elevador de rodillos o cadenas ha de ser del mismo tipo que el de la unidad de entrada/ salida del conjunto. Cuando el elevador solo hace una función (entradas o salidas) habrá en cada nivel un único transportador. Cuando combina las funciones de entradas y salidas deberá complementarse con dos transportadores por nivel.

Otra opción es la colocación de horquillas telescópicas para aplicaciones concretas.

#### **DATOS TÉCNICOS**

Anchura del palet: 800 / 1.000 / 1.200 mm y medios palets

Peso máx. de la carga: 1.500 kg

Longitud mínima/máxima columnas:

4.150/35.000 mm

Recorrido mínimo: 1.990 mm

Velocidad de elevación: 80 m/min

(hasta 1.000 kg) / 60 m/min (hasta 1.500 kg)

Aceleración de elevación:

0,7 m/s<sup>2</sup> (hasta 1.000 kg) / 0,5 m/s<sup>2</sup> (hasta 1.500 kg)

Aceleración de traslación: 0,3 m/s<sup>2</sup>

Nivel inferior de transporte:


500/600/900/1.100 mm (rodillos)

550/650/950/1.150 mm (cadenas)

Rango de temperatura: +40 °C a -30 °C

y máx. 70% humedad

Posicionamiento: telémetro + encoder / resolver







- Capacidad de desplazar las cargas hasta 40 m de altura.
- Estructura autoportante de acero para una instalación fácil y
- Flujo continuo de palets entre distintas áreas.
- Imprescindible en aquellas instalaciones que requieran salvar un cambio de altura y conectar varios niveles o plantas, o incluso edificios separados entre sí.
- Aumento de la productividad al reducir los tiempos de transporte.





#### **Carro transferidor**



Instalado sobre guías, realiza desplazamientos longitudinales cortos, que unen varios puntos de carga y descarga. En su parte superior dispone de un transportador de rodillos o cadenas con capacidad para un palet.

Con una velocidad máxima de 60 m/min, su implantación es conveniente en instalaciones que no requieran un alto flujo de palets/hora, ofreciendo una solución más económica que un camino continuo de transportadores o una lanzadera. También se utiliza para ordenar y clasificar palets en zonas de acúmulo o espera.

El carro transferidor necesita, como mínimo, un punto de partida para las entradas y otro de salida para las entregas. Es decir, precisará un mínimo de dos transportadores de rodillos o cadenas, colocados perpendicularmente al sentido de desplazamiento del carro.

#### Ventajas destacadas

• Une diferentes puntos con una longitud máxima de 12 m. Comparado con una lanzadera, su coste es menor.

 Alternativa idónea a un recirculado clásico con transportadores de mayor coste.

#### **DATOS TÉCNICOS**

Dimensiones de la carga:

900 x 1.300 / 1.100 x 1.300 / 1.300 x 1.300 mm

Peso máx. de la carga: 1.500 kg

Recorrido: desde 400 a 10.550 mm

Número de ruedas: 4

Tipo de carril: IPE 100

Altura de transporte estándar:

600/900/1.100 mm (rodillos) 650/950/1.150 mm (cadenas)

Velocidad de traslación: 60 m/min

Aceleración de traslación: 0,8 m/s<sup>2</sup>

Velocidad de transportador: variable hasta 20 m/min

Sistema de posicionamiento: encoder absoluto

Rango de temperatura: entre  $0\,^{\circ}\text{C}\,\text{y}$  + $40\,^{\circ}\text{C}$ 

y máx. 70% humedad

#### Remontador




Elemento auxiliar de los sistemas de transporte que sirve para remontar un palet sobre otro y, también, medios palets.

#### Remontador de palets (1)

Con este elemento se elevan palets con carga para depositarlos sobre un palet esclavo en caso de que su calidad o sus medidas no sean las adecuadas.

#### Remontador de cargas (2)

Con este elemento se elevan palets con cargas de diferentes alturas sobre otro palet con carga para aprovechar al máximo la altura.





## **DATOS TÉCNICOS (1)**

Requisitos: europalet, según UNE-EN 13698:2003

Dimensiones de la carga: 900 x 1.300/ 1.100 x 1.300 / 1.300 x 1.300 mm

Altura de transporte: 600/900/1.100 mm (rodillos) 650 / 950 / 1.150 mm (cadenas)

Alcance vertical: 200 / 205 mm

Peso máx. de la carga: 1.000 / 1.500 kg

Rango de temperatura: de +40 °C a -30 °C

y máx. 70% humedad

## DATOS TÉCNICOS (2)

Requisitos: europalet, según UNE-EN 13698:2003

Dimensiones de la carga: 900 x 1.300/ 1.100 x 1.300 / 1.300 x 1.300 mm

Altura de transporte: 600/900/1.100 mm (rodillos) 650/950/1.150 mm (cadenas)

Alcance vertical: 1.255 / 1.755 mm

Peso máx. de la carga: 750 kg

Rango de temperatura: de +40 °C a -30 °C

y máx. 70% humedad

## Apilador/Desapilador de palets



Complemento para sistemas de transporte automático que facilita el almacenaje de palets vacíos o su incorporación al circuito.

Este elemento permite apilar y desapilar palets vacíos de manera unitaria. El objetivo es tanto crear pilas de palets como abastecer con palets vacíos a distintos puestos de preparación de pedidos o a remontadores que lo necesiten, así como alimentar puestos de producción.

El apilador de rodillos o cadenas, mediante un sistema de uñas o garras giratorias con elevación electromecánica, deposita la pila de palets vacíos sobre un nuevo palet. Para el desapilado de estos palets, se coloca la pila sobre el transportador y se elevan los palets que quedan encima del primero a fin de liberarlo para su transporte.





### **DATOS TÉCNICOS**

Requisitos: europalet, según UNE-EN 13689: 2003

Dimensiones del palet:

800/1.000/1.200 x 1.200 mm

Longitud disponible en rodillos/cadenas:

1.340 / 1.302 mm

Guiado de palets: ruedas guiadas

Altura de transporte estándar en rodillos:

600/900/1.100 mm

Altura de transporte estándar en cadenas:

650/950/1.150 mm

Rango de altura de transporte: de 550 a 1.100 mm

(rodillos) – de 600 a 1.150 mm (cadenas)

Diámetro de rodillos: 60 mm / 80 mm

Velocidad: 10/20 m/min

Capacidad máxima de apilado: 15 unidades

Carga máxima de apilado: 350 kg

Ciclo medio de apilado/desapilado: 12 s

Ciclo medio/hora: 200

Rango de temperatura: de +40°C a -30°C

y máx. 70% humedad



Cuando es preciso instalar una puerta en medio de un circuito con transportadores de cadenas, ya sea cortafuegos o de acceso a zonas refrigeradas, esta interrumpe la línea de transporte y obliga a dejar una separación entre los transportadores de 200 o 300 mm.

Este tope abatible se ha diseñado para resolver este impedimento, ya que cubre la distancia existente entre los transportadores de cadenas cuando se intercala una puerta, dando continuidad al flujo de producto cuando dicha puerta se abre para dar paso a un palet.





#### **Electrovías**



Las electrovías son sistemas de transporte discontinuo constituidos por carros automáticos, o autopropulsados, que se desplazan sobre raíles electrificados que forman un circuito cerrado. Un número variable de carros recorre el circuito transfiriendo los palets entre las diferentes estaciones o puntos de parada, siguiendo las órdenes que reciben de los programas de gestión y control que los gobiernan.

Su rápida capacidad de respuesta en la entrega de palets a estaciones de picking, precargas, zonas de acúmulo, etc. convierten a las electrovías en el sistema más dinámico para el transporte de palets, siendo una solución idónea en un alto porcentaje de instalaciones.

Las electrovías sustituyen o se combinan con transportadores de rodillos o cadenas cuando se necesita construir circuitos de media o gran longitud, o bien cuando se requiere un transporte rápido entre distintas estaciones de carga o descarga.

Por otro lado, los transportadores de rodillos o cadenas, en sus diferentes versiones, son los elementos de conexión que forman las estaciones de carga y descarga y que permiten unir el circuito con el almacén o con las diferentes zonas operativas.



En un circuito, el número máximo de palets en movimiento está limitado por el número de carros existentes. Para crear zonas de acúmulo, deben instalarse transportadores en zonas específicas.

#### Ventajas principales de las electrovías

• Transporte autónomo e inteligente. A cada carro se le asigna de forma dinámica un origen y un destino. La sincronización entre carros contiguos es permanente, manteniendo las distancias de seguridad adecuadas.



- Gran velocidad de transporte. Los carros integrados en el circuito están en movimiento continuo y se mueven a una velocidad de 100 m/min con carga y a 120 m/min en vacío (un transportador de rodillos o cadenas no suele superar los 20 m/min). El tiempo de parada en una estación es mínimo, ya sea para recoger o depositar las cargas.
- Flexibilidad. Es posible modificar el número de carros que se encuentran simultáneamente en movimiento dentro del circuito, adaptándose a la cantidad de palets que se requiere mover. También es factible disponer de líneas de aparcamiento.
- Movimiento suave y silencioso. Su desplazamiento es suave y con muy baja emisión de ruido, debido a la incorporación en las curvas de técnicas avanzadas de aceleración y frenada. A ello también contribuye su construcción ligera, el tipo de ruedas empleadas, así como las características de los motores y elementos de transmisión.
- Bajo consumo energético. Gracias a su diseño constructivo y al tipo de motorización utilizado.
- Fiabilidad. El sistema sigue funcionando con normalidad cuando se retira del circuito un carro con incidencias o que necesita mantenimiento.

- Rápida modificación de conexiones. En cualquier momento se pueden incorporar nuevas conexiones (estaciones de carga o descarga), o modificar su ubicación si así se requiere.
- Aumento de la productividad. El número de carros que forman parte del circuito se puede ampliar fácilmente ante futuros incrementos productivos.
- Fácil mantenimiento. Se realiza fuera del circuito, en una zona integrada a través de un elemento de desvío, sin bloquear el funcionamiento del resto de carros.
- Mayor facilidad de limpieza. Tanto en la electrovía aérea, debido a la práctica ausencia de elementos en el suelo, como en la electrovía anclada al suelo, al disponer de una sola guía.
- Circuitos configurables. Los circuitos se componen de tramos rectos y curvos. Es posible también integrar elementos de desvío para adaptar el circuito a diversas funciones, incorporando cambios intermedios y vías paralelas, o creando zonas de aparcamiento y áreas de mantenimiento.
- Rodillos o cadenas. El carro puede transferir cargas mediante rodillos o cadenas, según el sentido de transporte de los palets.



#### Sistemas constructivos

Los carros pueden desplazarse por un carril en forma de "I" suspendido del techo de la nave o fijado al suelo. Las prestaciones operativas de ambos sistemas de electrovías son muy similares y su elección dependerá del uso que se les va a dar y de las características de la instalación.

#### Electrovías aéreas


Los carros se desplazan colgados sobre guías unidas al techo o a una estructura elevada.

La electrovía aérea es la elección idónea en los siguientes casos:

- Cuando sea necesaria la circulación en una posición elevada con respecto al suelo, para no interferir con otras operativas.
- En los casos en que el suelo tenga poca resistencia o una deficiente nivelación.
- Siempre que haya que salvar pequeños desniveles, con una pendiente de hasta el 3%.
- Cuando se requiera crear pasos intermedios para personas y/o carretillas de manutención.
- Cuando la zona precise una limpieza constante, como puede ocurrir en el sector de la alimentación o cuando se trabaje a bajas y altas temperaturas.







#### Electrovías invertida

Las guías van apoyadas directamente sobre el suelo.

La electrovía de suelo es más apropiada en circuitos de medianas dimensiones. Su implantación es muy sencilla, ya que solo requiere un suelo con la resistencia adecuada para la fijación de la guía y bien nivelado.

Posibilita un radio de giro reducido, pudiéndose modificar el circuito con gran facilidad, al no incorporar estructuras auxiliares.





## DATOS TÉCNICOS PARA AMBOS SISTEMAS

Carga máxima: hasta 1.500 kg

Tipo de palet: (2) 800 x 600 mm - 800 x 1.200 mm

1.000 x 1.200 mm - 1.200 x 1.200 mm

Velocidad con carga: hasta 100 m/min

Velocidad sin carga: hasta 120 m/min

Aceleración de traslación: hasta 0,7 m/s<sup>2</sup>

Motorización: Lenze / SEW

Rango de temperaturas: +40°C a -30°C


Transportador embarcado: rodillos / cadenas

Posicionamiento: BPS (código de barras)

Sistema de comunicación: wifi

## Elementos de transporte en acero inoxidable

El acabado con mejor resistencia a la corrosión




Para extender las aplicaciones de los distintos elementos de transporte para palets, Mecalux también ha desarrollado su fabricación en acero inoxidable, material que aporta una excelente resistencia a la corrosión.

Este material está especialmente indicado para zonas húmedas como, por ejemplo, áreas de producción de alimentos, ambientes agresivos, o que requieran limpieza utilizando agua o productos desinfectantes.

Todos los elementos eléctricos y electrónicos que forman parte de los transportadores —como pueden ser los sensores o motores— están protegidos con el grado de protección IP apropiado para este tipo de instalaciones.

Así, los elementos de transporte en acero inoxidable cubren las necesidades existentes en las áreas de producción y envasado de muchas industrias, sobre todo en la alimentaria.











# Elementos de seguridad

Complementos para la máxima protección de los operarios y de la instalación



## Puesto de inspección de entradas



El puesto de inspección y control de entradas se instala en aquellos casos en los que se tenga que comprobar que las dimensiones, el peso y el estado de los palets cumplan con las especificaciones de la instalación, especialmente cuando el sistema de transporte se utiliza para introducir palets en un almacén automático.

Puede estar dotado de un lector de etiquetas de código de barras para la identificación del producto y su posterior registro en el software de gestión de almacenes. Con el fin de garantizar el correcto transporte y almacenaje del palet, también pueden instalarse dos dispositivos de control del estado y calidad de la base de transporte. Uno controla los huecos por donde entrarán las horquillas y el otro los patines de apoyo en la estantería.



#### **DATOS TÉCNICOS**

Requisitos: europalet, según UNE-EN 13689: 2003

Dimensiones de la carga:

900 x 1.300 / 1.100 x 1.300 / 1.300 x 1.300 mm

Guiado de palet: ruedas guía

Longitud transporte: 1.673 / 1.840 / 2.004 mm

Altura transporte estándar: 600/900/1.100 mm

Carga máxima: 1.500 kg

Diámetro de rodillos: 80 mm

Velocidad: 20 m/min

Fotocélulas parada: 2

Rango de temperatura: de +40°C a -30°C

y máx. 70% humedad

## Cerramientos de seguridad



Se trata de paneles de malla verticales y puertas con dispositivos de control de acceso. Su principal función es delimitar las zonas de riesgo del circuito de transporte para evitar accidentes.

Una vez realizada la distribución de los transportadores en una instalación, deberá hacerse un análisis de riesgos que determine los puntos que deben protegerse. Por regla general, son:

- Accesos laterales o frontales a lanzaderas o carros transferidores
- **Accesos laterales o frontales a elevadores** de palets en todas las plantas.
- Acceso a pasillos de transelevadores.
- **Transportadores mixtos** por su riesgo de atrapamiento.
- Transportadores de altura inferior a 1.000 mm, que coincidan con máquinas automáticas.
- Cualquier zona que implique riesgo de atrapamiento, aplastamiento, caída, etc. Los transportadores de cadenas se consideran máquinas con riesgo de atrapamiento, no así los de rodillos. También se pueden complementar con barreras de seguridad electrónicas para evitar el paso por zonas abiertas.

#### **Defensas para transportadores**



Estas defensas metálicas se colocan en los transportadores de entrada y salida para evitar que sufran daños al ubicar o extraer los palets con una carretilla. La defensa de entrada dispone de centradores de palet que facilitan la correcta ubicación de la unidad de carga sobre el transportador.

Las defensas van ancladas al suelo y separadas del transportador, de forma que un eventual golpe de la carretilla no afecte al buen funcionamiento del sistema.



## Red de seguridad horizontal



En los transportadores que dan a pasillos con máquinas en movimiento, al ser huecos abiertos, se pueden instalar redes horizontales para impedir el acceso.

Se complementan con carteles de advertencia y prohibición. El análisis de riesgos de cada instalación señalará qué es lo que hay que indicar.

## **Pasos peatonales**



Elementos fijos que permiten a los operarios cruzar el circuito y acceder al otro lado de forma cómoda y segura, evitando cualquier riesgo de caída o atrapamiento.

En ocasiones complementados con escaleras de acceso, los pasos peatonales también suelen emplearse para labores de mantenimiento.






#### **Puertas enrollables**

Constituyen otra solución para la prevención de riesgos y seguridad de las personas, que se instala principalmente en las zonas con elevadores.

## Elementos de control y gestión

El cerebro de los circuitos de transporte automático para cargas pesadas





Mecalux ofrece soluciones de software de fácil implantación, desarrolladas y actualizadas constantemente desde la división Mecalux Software Solutions, formada por más de 200 ingenieros con dedicación exclusiva.

Estas soluciones para instalaciones logísticas aseguran un funcionamiento óptimo desde el primer día y tienen dos programas esenciales:

- **Software de control:** responsable del gobierno de las máquinas.
- **Software de gestión:** responsable de la operativa de la instalación.

#### Sistema de control

El programa que gobierna el sistema de control sigue unas secuencias lógicas, previamente parametrizadas, que tienen en cuenta el recorrido, la cantidad de transportadores, el tipo de módulos, las fotocélulas y el resto de elementos que componen el trayecto a recorrer.

El sistema de control hace que los palets avancen, se paren, giren, etc. Para ello, se colocan fotocélulas en los transportadores que permiten saber en todo momento dónde se halla el palet e informan al sistema de control para que pueda transmitir el siguiente movimiento. No debe confundirse con el software de gestión (SGA), que actúa como una capa superior a la de control. Normalmente, un sistema de transporte no requiere como tal de la comunicación con un programa de gestión, salvo que esté conectado a una instalación compleja, como ocurre en las cabeceras de los almacenes automáticos.

Los circuitos de transporte, excepto los basados en el sistema plug & play, requieren un sistema de control que transmita las órdenes. Su simplicidad o complejidad estarán en función del tamaño y de las trayectorias del circuito. Puede presentarse de cuatro formas distintas:

'Plug & play': cada transportador lleva incorporado un microcontrolador para gestionar sus movimientos de forma autónoma. Se trata de un control descentralizado, ya que no tiene información de todos los transportadores. Tampoco está dotado de visualización, ni de un sistema de gestión que dirija el tráfico de los palets. Se pueden integrar elementos externos, como elevadores, enfardadoras,



lanzaderas, etc., siempre que tengan un programa de control propio o un PLC básico. En este caso, los transportadores solo dan o reciben señales de presencia o finalización de movimiento. Está recomendado para instalaciones pequeñas y poco complejas.

PLC básico: basado en elementos estándar del mercado, comercializados por diferentes fabricantes, y específicos para el control centralizado. En este caso, al existir un bus de campo, se podrán conectar elementos complejos como escáneres, básculas, barreras e incluso tener comunicación con un sistema de gestión. Está indicado para instalaciones pequeñas, pero con mayor complejidad que las controladas por el sistema plug & play.


PC: sistema propietario de Mecalux denominado Galileo. Se trata de un sistema de control centralizado que recoge toda la información de la instalación. Establece la comunicación con el sistema de gestión del almacén y se encarga también del movimiento físico de las máquinas y de visualizar su estado en la pantalla del PC. Aconsejado para todo tipo de instalaciones.

PLC: basado en elementos estándar del mercado, comercializados por diferentes fabricantes, es capaz de realizar las mismas funciones que el sistema de control PC, aunque se necesita un PC adicional para poder visualizar en pantalla.











Software de gestión de almacenes

## Sistema de gestión

El sistema de gestión no debe confundirse con el sistema de control, ya que implica una capa superior. Normalmente, un transportador no requiere de un sistema de gestión para su funcionamiento, salvo cuando está conectado a una instalación compleja y con multitud de órdenes o destinos, como en las cabeceras de los almacenes automáticos.

Se trata de un software de información y gestión que tiene como finalidad resolver la gestión física y documental del flujo de mercancías desde su entrada en el almacén hasta su salida final. Todo

este proceso debe basarse en una planificación continua, que proporcione el seguimiento global de las actividades y el control de existencias en tiempo real.

Aplicado al almacén, el sistema de gestión permite controlar no solo todos los movimientos de los palets, sino también las existencias una vez ubicadas en su lugar de almacenaje, el estado de los stocks almacenados en una cierta fecha, posibles errores de gálibo, la ubicación y optimización de cada uno de los productos... En una palabra, ejerce la gestión completa de todo aquello que implica un almacén.



### Easy WMS, el software de gestión de almacenes de


Mecalux, está integrado por niveles predeterminados que admiten desde la nula personalización del software hasta adaptaciones individualizadas. Además, dispone de interfaces de comunicación estándar con los principales ERP del mercado, desarrolladas con el objetivo de obtener el máximo nivel de seguridad y estabilidad.

Easy WMS es un software potente, versátil y flexible que controla y ejecuta con la máxima eficiencia todos los movimientos y procesos propios del almacén, como recepción de mercancías, almacenaje, inventario permanente, preparación de pedidos y expedición.

Su implementación conlleva considerables ventajas, entre las que destacan:

- 1. Incremento de la productividad y disminución del número de operaciones.
- 2. Aumento de la velocidad en la preparación y envío de pedidos.
- 3. Reducción de hasta el 99% de errores en las entradas y salidas de material.
- 4. **Control y optimización** del stock.
- 5. **Inventario permanente** en tiempo real y trazabilidad de la mercancía.
- 6. Reducción de costes logísticos al optimizar los recursos humanos y los costes de manipulación.
- 7. Capacidad para adaptarse a nuevas necesidades o tendencias del mercado, como el e-commerce.
- 8. Mejora de la gestión documental.

Para más información, solicite el catálogo de Easy WMS o contacte con el departamento comercial para una demostración o asesoramiento sin compromiso por parte de un técnico especializado.



## **Aplicaciones**

Proyectos personalizados para aportar rentabilidad, velocidad e innovación en todo tipo de almacenes y fábricas




La instalación de transportadores automáticos para palets es ideal para empresas de cualquier sector y tipo de producto que deseen agilizar su operativa logística. Los circuitos de transportadores son una solución rentable cuando se precisa:

- Eliminar la manipulación manual repetitiva y frecuente de unidades de carga entre puntos específicos de la instalación.
- Optimizar los movimientos que siguen una ruta fija.
- Conseguir mayor agilidad para transportar un alto volumen de productos o gestionar un elevado flujo de movimientos.
- Evitar la saturación al final de las líneas de producción.

- Crear un sistema de acúmulo ordenado. Posibilita acumular palets con el fin de disponer de un búfer para expediciones o para la regulación de flujos.
- Prevenir cuellos de botella debidos a picos de actividad variable o a una gestión ineficiente del tráfico del almacén.
- Incrementar el nivel de seguridad en operaciones que impliquen un riesgo para el trabajo manual o cuando se requiera mayor protección de la mercancía.
- **Mejorar la eficiencia** en la carga y descarga de camiones.








#### Software de simulación

Mecalux ha desarrollado un software específico para realizar una simulación real del funcionamiento del almacén y poder visualizar flujos de alto nivel. Permite definir diversas alternativas de distribución, analizar la rotación de productos, etc., antes de la instalación real del circuito de transportadores. Así, el cliente se asegura de que la configuración final resuelva los requerimientos planteados en el proyecto.

Se utiliza especialmente para instalaciones complejas, como circuitos automáticos con múltiples entradas y salidas y un elevado flujo de movimientos.

Este programa ofrece numerosas herramientas de diseño,




simulación, presentación y ejecución del proyecto. También incorpora un simulador 3D que permite ver las

variaciones que se presentan según el tipo de productos del almacén, la clase de pedidos, etc.

## Servicios posventa

Soporte y mantenimiento posventa a la medida de cada instalación de almacenaje




Tras la puesta en marcha de una instalación de almacenaje, muy especialmente aquellas que incorporan sistemas automáticos, es fundamental disponer de un detallado plan de mantenimiento que asegure el funcionamiento ininterrumpido y en óptimas condiciones del almacén.

Dada su importancia, estas acciones han dejado de ser un coste para convertirse en una inversión, ya que alargan la vida de los distintos elementos de manutención y transporte y mejoran la competitividad de la empresa.

Mecalux pone al servicio de sus clientes en todo el mundo diversos servicios posventa con el objetivo de garantizar el mejor nivel de productividad de la instalación y prolongar al máximo la vida de sus componentes. El equipo de posventa de Mecalux está formado por profesionales con una dilatada experiencia y un conocimiento exhaustivo de los productos.

Puesto que cada almacén es diferente, Mecalux estudia cada caso para ofrecer el plan de mantenimiento y asistencia más adecuado a las necesidades específicas de cada cliente.





#### **Todos nuestros servicios posventa**



## SISTEMAS AUTOMÁTICOS

#### **CONTRATO DE MANTENIMIENTO**

PREVENTIVO: operaciones de mantenimiento que se anticipan a cualquier posible fallo de los equipos de manutención automáticos.

### DISPONIBILIDAD ELECTROMECÁNICA:

atención por parte de personal especializado 24 h vía telefónica, por conexión remota o desplazamiento in situ de los operarios.

ASISTENCIA A PRODUCCIÓN: técnico residente en almacenes que requieran atención especial.



## SOFTWARE DE GESTIÓN DE ALMACENES

**TELEMANTENIMIENTO**: intervenciones de mantenimiento de forma remota para instalaciones con el sistema de gestión de almacenes Easy WMS de Mecalux. Incluye el sistema de monitorización online Easy Monitor.



### **CONSULTORÍA Y FORMACIÓN**

CONSULTORÍA: soporte del departamento técnico para ampliaciones, modificaciones, modernizaciones o traslado de los equipos de almacenaje.

FORMACIÓN: cursos sobre el óptimo funcionamiento de las máquinas o sobre otras cuestiones relativas a la seguridad.



## **ESTANTERÍAS METÁLICAS**

#### MANTENIMIENTO DE ESTANTERÍAS:

intervenciones de mantenimiento y supervisión para garantizar la seguridad de las estanterías.

#### INSPECCIÓN TÉCNICA DE ESTANTERÍAS:

inspección por parte de técnicos cualificados para cumplir la norma UNE-EN 15635.





#### e-mail: info@mecalux.es - mecalux.es

BARCELONA - Tel. 932 616 902 MADRID - Tel. 916 888 333 VALENCIA - Tel. 961 590 302 GIJÓN - Tel. 985 178 000

#### **ANDALUCÍA**

#### CÓRDOBA Tel. 957 326 375

C/ Astrónoma Cecilia Payne Parque Tecnológico de Rabanales (Rabanales 21) Edificio Centauro, módulo M2.9 14014 Córdoba

#### SEVILLA Tel. 954 520 600

Calle Papiro, 13 Pol. Ind. La Negrilla 41016 Sevilla

#### **ARAGÓN**

#### ZARAGOZA Tel. 976 504 041

Ctra. de Valencia, km 7 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)

#### **ASTURIAS - LEÓN**

#### GIJÓN

#### Tel. 985 178 000

C/ Ataulfo Friera Tarfe, 12 Pol. Ind. Los Campones 33211 Gijón (Asturias)

#### CANTABRIA - PALENCIA BURGOS - VALLADOLID ZAMORA - SALAMANCA

#### PALENCIA Tel. 979 767 000

Ctra. Palencia Villada, km 1 34192 Grijota (Palencia)

#### **CATALUÑA**

#### BARCELONA Tel. 932 616 902

C/Silici, 1 08940 Cornellà (Barcelona)

#### **GIRONA**

Tel. 972 411 431

#### TARRAGONA Tel. 977 547 928

#### COMUNIDAD VALENCIANA MURCIA - ALBACETE

#### ALICANTE

#### Tel. 965 171 443

C/Mercuri, 14 - Nave 1 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)

#### MURCIA

#### Tel. 968 894 416

Avda. Principal, 30.1 Pol. Ind. Oeste Edificio Argos, bajo A 30169 San Ginés (Murcia)

## VALENCIA

#### Tel. 961 590 302

Avda. Alquería de Moret, 11 Pol. Ind. Alquería de Moret 46210 Picanya (Valencia)

#### **GALICIA**

#### A CORUÑA Tel. 981 298 444

Parcela, G-8 Pol. Ind. Pocomaco 15190 A Coruña

#### **ISLAS BALEARES**

#### PALMA DE MALLORCA Tel. 971 731 267

C/Juan Crespí, 51 07014 Palma de Mallorca

#### **ISLAS CANARIAS**

#### LAS PALMAS Tel. 928 413 404

C/ Juan Gutemberg, 17-19 35013 Las Palmas de Gran Canaria

#### **TENERIFE**

#### Tel. 922 821 534

C/Tijarafe, 6 Urb. Los Majuelos 38108 La Laguna (Tenerife)

#### MADRID

#### **MADRID**

#### Tel. 916 888 333

C/ Julio Palacios, 14 Pol. Ind. Ntra. Sra. Butarque 28914 Leganés (Madrid)

#### **NAVARRA - LA RIOJA**

#### **PAMPLONA**

### Tel. 948 312 911

Calle C, n° 63 Pol. Ind. Talluntxe II 31110 Noáin (Navarra)

#### **PAÍS VASCO**

#### BILBAO Tel. 900 525 991

C/Larrauri, 1 Edificio A-3ª 48160 Derio-Bilbao (Vizcaya)

## SAN SEBASTIÁN

## Tel. 900 525 991

C/Oialume Bidea, 15 Pol. Ind. Zamoka 20115 Astigarraga (Guipúzcoa)

#### VITORIA-GASTEIZ Tel. 900 525 991

## Mecalux está presente con oficinas comerciales en 23 países

Alemania · Argentina · Bélgica · Brasil · Canadá · Chequia · Chile · Colombia · Croacia · Eslovaquia · Eslovenia España · EE. UU. · Francia · Italia · México · Países Bajos · Polonia · Portugal · Reino Unido · Rumanía · Turquía · Uruguay



